


Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	6V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	9.5AH	
尺寸 Dimensions ±1mm	Length 长	151mm(5.94")
	Width 宽	34mm(1.34")
	Height 高	94mm(3.70")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	99mm(3.89")
Weight 重量	Approx. 1.72kg (3.78lbs)	
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)



Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (475mA) 20小时率	9.5AH
	10 hour rate (880mA) 10小时率	8.8AH
	5 hour rate (1.62A) 5小时率	8.1AH
	1 hour rate (5.7A) 1小时率	5.7AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电 77°F(25°C)	12m Ω
	Capacity 温度	104°F(40°C)
Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电压低于2.85A 电压: 7.20-7.50V 77°F(25°C) 浮充使用: 电压6.75-6.90V 77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 2.85A Voltage 7.20-7.50V 77°F(25°C) Standby: Voltage 6.75-6.90V 77°F(25°C)	

放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

